

ВИД КОНТРОЛЯ NDTs

СТАНДАРТНЫЙ ВИД КОНТРОЛЯ Техническая поддержка Контроля

Оборудование и расходные материалы

NDTS и наши партнеры обеспечивают широкий спектр контроля, тестируемого оборудования и расходных материалов для инспекционных компаний, заводов, производственных и сервисных предприятий как на территории РК, так и для внешних рынков.

Мы специализируемся на поставке неразрушающего испытательного оборудования и широком диапазоне сопутствующего оборудования, включая инструменты для анализа материалов, инфракрасные приборы замера температуры и вспомогательные устройства. Ассортимент включает:

- ☐ Ультразвуковые Дефектоскопы
- ☐ Ультразвуковые Приборы измерения Толщины
- ☐ Опознавательные Знаки Радиации
- ☐ Оборудование для обеспечения радиационной безопасности
- ☐ Lead Intensifying Screens
- ☐ Image Quality Indicators
- ☐ Cassettes & Screens
- ☐ Underwater Thickness Gauges
- ☐ Intrinsically Safe T. Gauges
- ☐ Химикаты для проявления пленки
- ☐ Цветные Проникающие Химикаты
- ☐ Химикаты MPI
- ☐ Сварочные приборы
- ☐ Coating Test Equipment
- ☐ Eddy Current Units
- ☐ Plate Testing Trolley
- ☐ Pipeline Inspection Trolley



ORDER CODE	SHAPE (Not to Scale)	TYPE	DESCRIPTION/ APPLICATION	STANDARD MADE TO	MATERIAL/ SIZE
No. 1		EUROPEAN STANDARD	No. 1 Calibration Standard Calibration of shear and compression wave probes. Checking beam angle, emergent point and resolution. Calibration of time base and gain settings. 10mm target hole.	EN12223 2000 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 25mm x 150mm x 200mm 5.2 kg (Optional times thickness) 10.4 kg
V1		A2	V1 Calibration Standard Calibration of shear and compression wave probes. Checking beam angle, emergent point and resolution. Calibration of time base and gain settings. 10mm target hole.	EN12223 2000 Formerly BS2704 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 25mm x 150mm x 200mm 5.6 kg (Optional times thickness) 10.8 kg
No. 2		EUROPEAN STANDARD	No. 2 Calibration Standard Small calibration block for site checking of shear wave probes. Time base and gain settings. 10mm diameter hole target.	EN12793 DEC. 1992 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 12.5mm x 40mm x 75mm 0.22 kg (Optional times thickness) 0.35 kg
V2		A4	V2 Calibration Standard Small calibration block for site checking of shear wave probes. Time base and gain settings. 10mm diameter hole target.	EN12793 DEC. 1992 Formerly BS2704 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 12.5mm x 40mm x 75mm 0.22 kg (Optional times thickness) 0.35 kg
BCB BCB-N		A5	Beam Calibration Block Beam profile and resolution checks for shear wave probes. Verifiable checks for shear and compression probes. 5 off 10mm holes. BCB-N contains five additional 10mm diameter holes.	Formerly BS2704 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 50mm x 75mm x 200mm 8 kg
A6		A6	Evaluating dominant frequency pulse length, dead time and resolving power for shear and compression probes.	Formerly BS2704 Tolerance +/- 0.1mm	STEEL 25mm x 150mm x 150mm 1.6 kg
SPECIAL CALIBRATION BLOCKS Stepped Bar Samples Up to 40mm from diameter ASTM Area Amplitude Set Specify hole sizes, depths and materials Rail Testing Blocks Specify hole sizes and positions FULL MACHINING OF BLOCKS TO CUSTOMER REQUIREMENTS - FROM 2gm TO 48kg					